

FICHA TÉCNICA

Nivel Láser Rotativo Autonivelante Aplicación: Tanto Horizontal Como Vertical
 Rayos Láser Rojos (635 Nm) Rango De Trabajo: 600 M Con Detector
 (Diámetro) Distancia De Control Remoto: 20 M Precisión Del Haz: ± 1 Mm @
 10 M (20")



CÓDIGO:
WLE6B02



***Nombre:** Laser de línea autonivelante rotativo

Cantidades por caja: Caja grande 2

Características: Tanto horizontal como vertical Rayos láser rojos (635 nm) Rango de trabajo: 600 m con detector (diámetro) Distancia de control remoto: 20 m Precisión del haz: ± 1 mm @ 10 m (20")

Código de Barras: 6942431488955

Código de producto: WLE6B02

Color: Azul

Garantía: 3 meses

Marca: WADFLOW by Total Tools

Peso (Kg): 3

Presentación: Caja de plástico

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Medidores y Niveles Láser


Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nivel Láser Rotativo Autonivelante Aplicación: Ambos Horizontal Y Vertical
 Rayos Láser Rojo (635Nm)
 Rango De Trabajo: 600M Con Detector (Diámetro)
 Distancia De Control Remoto: 20M
 Precisión Del Haz: ± 1 Mm@10M(20")
 Rango De Autonivelación: $\pm 5^\circ$
 Nivel De Protección: Ip54
 Velocidad De Rotación: 0,60,120,300,600Rpm
 Cobertura De Rotación: $10^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 360^\circ$
 Establecimiento De Pendiente: $\pm 5^\circ$
 Temperatura De Operación: $-10^\circ \text{ A } +45^\circ$
 Fuente De Alimentación Láser: Dc 4.8-6V Ni-Mh Recargable

Empacado En Caja De Plástico


600m(Both horizontal and vertical)



Rechargeable
HR14 C X4
LR14 C X4



600m(Both horizontal and vertical)



Rechargeable
HR14 C X4
LR14 C X4

