

FICHA TÉCNICA

Antorcha De Mano Para Mapp Y Propano



CÓDIGO:
YT-36715



Caja Master: 20

Código de Barras: 5906083031106

Código de producto: YT-36715

Marca: YATO

Peso (Kg): 0.805


Tipo: Herramientas Plomeria

INFORMACIÓN ADICIONAL

Antorcha De Mano Para Mapp Y Propano

Máxima De Llama 2800 Cels. Grados; Temperatura Máxima De Soldadura: Por Encima De 1300 Cels. Grados; Todo El Cuerpo De Latón; Presión De Aire 2.59Mpa (375Psi); Entrada De Calor Nominal: 2,0Kw; Diámetro De Soldadura: Soldadura Suave: Máx. Diam.100Mm, Soldadura Fuerte: Max.Diam. 32Mm; Luz De Encendido De Arranque Automático- Parada; La Llama Extingue El Fondo; Perilla De Ajuste De Llama; Ignición Piezoeléctrica; Run-Lock Bottom Para Trabajos Continuos; Remolino / Boquilla Turbo; Rosca De Entrada: G1 ""F; Incluye Adaptador: G1 ""M X G7/ 16""F; Map-Pro/ Propan; Consumo De Combustible: 142G / H; Aplicación: Soldadura Fuerte De Tubos De Latón De Hasta 22 Mm, Tratamiento Térmico, Soldadura De Gran Diámetro, Soldadura Ligera






ADAPTER



G1"M x G7/16"F



EURO TYPE EN417

PIEZO

2800°C


2.0
kW

142
g/h

2.59
MPa

G1"F

PROPAN

-  +
GAS
GAZ

AUTO
START
STOP

LOCK
BLOKADA

CONTINUOUS
RUN LOCK
BLOKADA DO
PRACY CIĄGŁEJ

TURBO
NOZZLE
DYSZA
TURBO